# Bestellung

## KANTBETRIEBE

DEG
DACH-FASSADE-HOLZ eG

| | |
|---|---|
| Kunden-Nr.: (falls vorhanden) | |
| Bauvorhaben / Info | |
| Firma | |
| Ansprechpartner | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Tel./E-Mail | |

| Auswahl Kantbetrieb |
|---|
| |

| Bestelldatum |
|---|
| |

***Mauerabdeckungen/Fensterbank sind mit 3 Grad Gefälle/ anderes Gefälle bitte angeben!***
***Ecken/Aufkantungen/Endböden sind beim Fabigen Material geklebt:***

Unterschrift Kunde

**Zubehör**

| Stück | | | |
|---|---|---|---|
| **Halter** | **Außenecken** | **Endböden *rechts*** | **Aufkantungen *rechts*** |
| | | | |
| **Verbinder** | **Innenecken** | **Endböden *links*** | **Aufkantungen *links*** |
| | | | |

**Intern**

| Tätigkeiten | Datum | Kürzel |
|---|---|---|
| Schneiden | | |
| Kanten | | |
| Halter | | |
| Ecken/EB/AK | | |
| Scharen | | |

| Pos. | Alu natur | | | Alu beschichtet t = | | | | Verbundbleche | Zink Oberflächen | Materialdicke | | Stahlblech 0,75 mm | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2,0 | 1,5 | 1,0 | braun | schw | anthr. | weiß | | | 0,7 mm | 0,8 mm | RAL 7016 anthrazit | 7035 lichtgrau | 8011 Nußbraun | 8012 rotbraun | 9002 grauweiß | 9006 weißalu. | 9007 graualu. | 9010 reinweiß | ALZN t = |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |