

TECHNISCHES DATENBLATT

GL-S 120 / A2 Rohglasvlies		Schutz- / Trennlage	V01
Material:		textile Glasfaser	
Farbe:		weiß	
Faserdurchmesser:		13 µm	
Masse, flächenbezogen:	EN 29073 - 1	120 g/m ²	
Dicke:	EN 29073 - 2	1,34 mm	
Höchstzugkraft Maschinenrichtung: Querrichtung:	EN 29073 - 3	280 N/50 mm 140 N/50 mm	
Binderbasis:		DUROPLAST	
Binderanteil:		7%	
Brandverhalten:	DIN 4102 - 1	A2	
Lagerbedingungen:		Lagerzeit: 6 Monate, trocken lagern	
Rollenlänge:		100 m	
Rollenbreite:		2 m	
Verpackung:		10 Rollen / Euro- Palette	

Die vorstehenden Eigenschaftswerte gelten als arithmetisches Mittel jeder Stichprobe. Hierbei dürfen die Einzelwerte bis zu 10% unter dem angegebenen zulässigen Minimal- bzw. über dem angegebenen Maximalwert liegen.

Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas Anderweitiges vereinbart wird, kann keinerlei Garantie für die Eignung des Materials für einen bestimmten Anwendungszweck und keine Verpflichtung oder Haftung für darin enthaltene Anwendungshinweise übernommen werden
 Geändert am: 28.08.2012