

NEU

in der ZNL Lage

DEG
DACH-FASSADE-HOLZ eG



POLYBIT UNOLASTIC

Einkomponentige Polymerbitumenabdichtung gem. ETAG 005 Zulassung

Die pastöse Bauwerksabdichtung POLYBIT UNOLASTIC verschließt schon beim ersten Auftrag vorhandene Risse und Öffnungen dauerhaft. Sie eignet sich zur horizontalen und vertikalen Abdichtung auf allen gebräuchlichen Untergründen (z. B. Beton, Estrich, Metall, Putz, Holz, Polystyrol und beschieferte Dachbahnen).

Nach dem Austrocknen weist UNOLASTIC einen starken Verbund mit dem Untergrund auf, ist hochelastisch und dauerhaft wasserbeständig.

- **sehr gut haftend**
- **hochelastisch**
- **lösungsmittelfrei**

- Farbe: Schwarz
- Gebindegrößen/Eimer: 5 kg
- Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35 °C
- Verbrauch: ca. 1,5 kg/m² pro Abdichtungsschicht

Art.-Nr. 1017065

**Lösemittefrei
= umwelt-
freundlich!**



Abdichtung von Blech- und Flachdächern

Abdichtung von Terrassen & Balkone

Eindichten von Dachdurchdringungen

POLYBIT
Das Beste fürs Dach

Sprechen Sie gerne Ihren Fachberater an!

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.