



Transport



Branche: Transport

Geräte: Hiab X-HiDuo 228

Inbetrieb: Juli 2017

LKW: DAF

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achser LKW
- Kran hinter Ladebrücke montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts Hiab X-HiDuo 228

- Robuster, feinfühligster Ladekran
- Steuerventil V80 mit 6 Funktionen für Konstantpumpe
- Grundelektronik SPACE X4
- Funksteuerung XS Drive mit 8 Funktionen
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- ADC- und ASC-Funktionen
- Schwenkgetriebe im Ölbad
- Zentralschmierung manuell für den Kranfuss
- Start-Stopp Funktion für LKW
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Abstützung hydraulisch auf 6800 mm ausfahrbar

- 4-Funktionen-Ventil zur Bedienung der Abstützungen
- Armhöhenüberwachung
- LED-Blitzleuchten auf Abstützzyllindern
- Aufbaubreite 2,50 m
- Knickarm um 11° überdrückbar
- Kniehebelgelenk an Hub- und Knickarm
- Hydraulischer Ausschub 15 100 mm (5-fach)
- Handauszug 1-fach
- Schwenkbereich 415°

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.



Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch