



Transports



Branche:	Transports
Appareil:	Multilift XR26Z.65
Mise en service:	Juin 2017
Camion:	MAN TGS 35.480 BL

Solution Notterkran

Concept de construction

- Multilift installé sur camion 5 essieux
- Chargement et utilisation de bennes aux dimensions variables
- Entraînement de pompe sur sortie de moteur, pour permettre les mouvements du véhicule aussi pendant le fonctionnement du crochet
- Le porte à faux du châssis du camion est adapté à la longueur du crochet
- Exécution de montage selon la qualité Notterkran

Équipement de l'appareil

Multilift XR26Z.65

- Articulé - coulissant
- Capacité de levage / basculement 26'000 kg
- Vérin hydraulique d'aide au basculement
- Hauteur de construction 250 mm
- Verrouillage hydraulique intérieur
- Cadre de dépose et de basculement
- Longueur utile 6 500 mm (G-Mass)

- Hauteur de crochet 1570 mm avec verrouillage pneumatique
- Poids de l'appareil 2 950 kg
- Levier Notterkran pour actionner les commandes d'urgence directement sur le distributeur (commande de secours).
- Paquet Fast Lowering pour marche rapide pour la dépose du conteneur vide et pour la descente rapide
- Commande Joy-stick breveté! Nouvelle exécution 2013 forme ergonomique optimale avec interrupteurs double fonction intégrés.
- Système de commande CAN-Bus de haute qualité
- Radiocommande pour le crochet
- Signal acoustique externe
- Apprêt à la poudre de zinc
- Contrôle automatique des séquences pour le chargement et le déchargement du conteneur
- Accessoire: Barre anti-encastrement pneumatique PUFS de Notterkran



Notterkran ServiceCheck – est inclus dans le prix des tous les appareils neufs. Ce pack de service comprend les prestations du contrat de service et d'entretien du niveau 1, ainsi qu'un service à titre unique de l'appareil y compris le remplacement du filtre, nécessaire après 50 heures environ ou trois mois après la mise en service de l'appareil.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch