



Transport

Die Hubschmid Logistik AG mit Sitz in Nesselnbach wurde 1930 von Johann Baptist Hub-schmid gegründet und ist heute mit einer Flottengrösse von 44 Lastwagen ein kompetenter Partner für alle Logistik- und Transportaufgaben. Das Unternehmen wird seit 1995 von Hans Hubschmid geführt und betätigt heute 100 Mitarbeiter/innen und 3 Lernende.



Branche: Transport

Geräte: Multilift XR26Z.65

Inbetrieb: April 2018

LKW: Scania G490 10x4*6



Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 5-Achs LKW, luftgefedert
- Motorantrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätbetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät angepasst
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Multilift XR26Z.65

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- Hydraulische Innenverriegelung
- Kipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 6 500 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät ca. 2 950 kg
- 2 Ablaufrollen aus Guss mit grosser Zentrierschräge
- Seitliche Behälterauflagen mit Behälterzentrierung

- Alle Zylinder doppelt wirkend
- Verriegelung hinterer Kipprahmen
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Funkfernsteuerung für die Bedienung des Gerätes
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Akustische Warnanzeige aussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Zusätzliche Behälterauflage am Grundrahmen vorne
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Gerät durch leichtes Anheben
- Notterkran PUFS, pneumatischer Unterfahrerschutz mit Anfahrpuffer für Einbaumaschine

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch