## notterkran

Ein Unternehmen de Notterkran Group



Die Galvaswiss AG unterstützt seine Kunden mit optimalen Transportfahrzeugen und holt bzw. bringt die Ware oder liefert diese direkt auf die Baustelle. Dort können die Fahrzeugkrane auch zur Unterstützung der Montage eingesetzt werden.



I KW: Volvo EH 4x2



## Notterkran Lösung

## Aufbaukonzept

- Kran auf 2-Achs Auflieger montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

## Ausstattung des Geräts Hiab X-HiDuo 188 E-5

- Robuster, feinfühliger Ladekran
- Hydraulischer Ausschub 15 000 mm horizontal (5-fach)
- Hubkraft an der Kranspitze 810 kg
- Steuerventil V80 mit 6 Funktionen und SPACE X4
- XS Drive Funksteuerung mit Joystick 3-0-3
- Start-Stopp-Funktion für LKW
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Abstützung hydraulisch auf 5600 mm ausfahrbar

- Kranstützen schwenkbar bis 170° mit Gasdruckfeder
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- 4-Funktionen-Ventil zur Bedienung der Abstützungen über die Funksteuerung
- Armhöhenüberwachung
- BDA Kranentfaltungsassistent
- LED Blitzleuchten auf Abstützzylinder
- ADC- und ASC-Funktion
- Knickarm um 11° überdrückbar
- Kniehebelgelenk an Hub- und Knickarm
- Schwenkbereich 415°
- Alu-Öltank



**Notterkran ServiceCheck** – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.