notterkran

Ein Unternehmen der
Notterkran Gruppe

Bau

1895 wird der Grundstein der Firma mit den Namen „Häusermann und Keller“ gelegt. Die Firma ändert unter der Leitung von Jakob Keller ihren Namen zu Keller-Frei & Co. Unter ständigem Wechsel der Zeit und der Menschen im Unternehmen investiert die Firma zielstrebig im Strassenbau und wächst damit auf 150 Mitarbeitern aufwärts und erweitert sich u.a. um Landkäufe, einem neuen Werkhof mit Sitz in Wallisellen, immer neuere Gebiete und mehr Wachstum.

Branche:	Bau
Geräte:	Multilift XR26Z.65
Inbetrieb:	Juli 2015
LKW:	Scania 10x4*6

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 5-Achser LKW, luftgefedert
- Hiab Kran auf Kranplatte an Abroll-Schwerlastpalette montiert
- Einsatz verschiedenster Behälter, 4.0 – 6.9 m (Empfehlung)
- Motorabtrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätbetrieb
- Massgeschneiderte Komponenten: Notterkran Alu-Öltank, Alu-Öltank-Abdeckung, Alu-Werkzeugkisten, Alu-Riffelblech-Abdeckung über den Kotflügeln usw.
- LKW Chassis auf Länge Hakengerät
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts
Multilift XR26Z.65

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Hydraulische Innenverriegelung
- Gerätelänge 6 500 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht 2 950 kg
- Kipp- und Absetzrahmen
- 2 x Eilgang: Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Zubehör: Pneumatischer Unterfahrschutz PUFS von Notterkran, Hub 1 200 mm
- Pneumatisch Aufschwenkbar

Ausstattung des Geräts
Hiab XS 377 Hipro

- Robuster, feinfühliger Ladekran, für Hakenbetrieb
- Steuerventil V91 mit 6 Funktionen
- Funkfernsteuerung CombiDrive2 mit 6 Funktionen
- Überwachungssystem SPACE 5 000
- Start-Stopp Funktion für LKW
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Abstützung hydraulisch auf 7 000 mm ausfahrbar, manuell schwenkbar 170° mit Gasdruckfeder
- Armhöhenüberwachung
- ADC, ASC und PFD Funktionen
- Schwenkgetriebe im Ölbad, Schwenkbereich 420°
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- Hydraulische Ausladung 15 000 mm (5-fach)

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil
T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch