



Bau



Branche: Bau

Geräte: Hiab X-HiDuo 188

Inbetrieb: Januar 2017

LKW: MAN TGS 26.400

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achser LKW
- Kran hinter Ladebrücke montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Hiab X-HiDuo 188

- Robuster, feinfühliges Ladekran
- Steuerventil V80 mit 6 Funktionen und SPACE 4 000
- XS Drive Funksteuerung mit 6 Hebel
- Start-Stopf Funktion für Lkw
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Kranfuss mit Ölbad-Dauerschmierung für das Schwenkwerk
- Abstützung hydraulisch auf 6 800 mm ausfahrbar, fest
- 4-Funktionen-Ventil zur Bedienung der Abstützungen
- Armhöhenüberwachung
- Knickarm um 11° überdrückbar
- Kniehebelgelenk an Hub- und Knickarm
- Schwenkbereich 415°
- Hydraulischer Ausschub 15 150 mm (5-fach)



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil
T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch