notterkran

Ein Unternehmen de Notterkran Group



Die Unternehmung wird geführt von Beat Fischer und hat ihren Sitz in Staffelbach. Ihr Tätigkeitsbereich beläuft sich auf die Herstellung und den Vertrieb von zertifiziertem Kies- und Betonprodukten





Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 3-Achs LKW, luftgefedert
- Einsatz verschiedenster Behälter
- Motorabtrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätbetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts Multilift XR215.59

- Leistungsfähiges Schubgerät
- Hub-/Kippkapazität 21 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- Hydraulische InnenverriegelungKipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 5 900 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät 2530 kg
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil

- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Akustische Warnanzeige aussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/ Entladen und Verriegelung des Behälters
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Gerät durch leichtes Anheben
- Automatische Kippabsenkung
- Zubehör: Pneumatischer Unterfahrschutz PUFS, Heckladenpneumatik



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch