



Branche: Transport

Geräte: Multilift XR26Z.65

Inbetrieb: Juni 2017

LKW: MAN TGS 35.480 BL

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 5-Achser LKW, blatt- und luftgefedert
- Einsatz verschiedenster Behälter
- Motorantrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätbetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Multilift XR26Z.65

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm
- Hydraulische Innenverriegelung
- Kipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 6 500 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät 2 950 kg
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil
- Paket Fast Lowering zum schnellen Absetzen oder Kippen des Behälters
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Akustische Warnanzeige draussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Zubehör: Pneumatischer Unterfahrschutz PUFs von Notterkran



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch