



Verschiedenes



Branche: Verschiedenes

Geräte: Hiab XS 066 Duo

Inbetrieb: Januar 2017

LKW: Iveco Cargo 7519

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 2-Achser LKW
- Kran direkt hinter Ladebrücke montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Hiab XS 066 Duo

- Robuster, feinfühler Ladekran
- Steuerventil V80 mit 6 Funktionen
- Überwachungssystem SPACE 4000
- Funksteuerung XS Drive2 mit 6 Funktionen
- ADC- und ASC-Funktionen
- Start-Stopf Funktion für LKW
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Abstützung hydraulisch auf 5 130 mm ausfahrbar
- Armhöhenüberwachung
- Aufbaubreite 2,17 m
- Hals- und Hüftgurt für Funk-Bedienbox
- Hydraulischer Ausschub 9300 mm (3-fach)
- Schwenkbereich 410°



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch