



Transport



Branche: Transport

Geräte: Hiab X-HiPro 192

Inbetrieb: Oktober 2017

LKW: Auflieger Meusburger

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf Auflieger montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Hiab X-HiPro 192 E-5

- Robuster, feinfühler Ladekran
- Steuerventil V200 mit 6 Funktionen SPACE X4
- Funksteuerung XS Drive mit 6 Hebel
- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- ADC-, ASC- und PFD-Funktion
- Kranfuss mit Ölbad-Dauerschmierung für das Schwenkwerk
- Start-Stop Funktion für LKW
- Zentralschmierung manuell für den Kranfuss
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Abstützung hydraulisch auf 5 600 mm ausfahrbar
- Bedienung der Abstützungen über Funk
- Armhöhenüberwachung
- Parkassistent DBA
- LED-Blitzleuchten auf Abstützzylinder
- Aufbaubreite 2,50 m
- Knickarm um 11° überdrückbar
- Kniehebelgelenk an Hub- und Knickarm
- Hydraulischer Ausschub 15 150 mm (5-fach)
- Schwenkbereich 415°
- Eilgangventil am Knickarm



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch