



Transport



Branche: Transport

Geräte: Multilift XR26Z.65

Inbetrieb: Juli 2017

LKW: MAN 10x4 BL

Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Hakengerät auf 5-Achser LKW, blatt-/luftgefedert
- Einsatz verschiedenster Behälter in diversen Branchen
- Motorabtrieb, für Fahrzeugbewegungen auch während Hakengerätbetrieb
- LKW Chassis bündig auf Länge Hakengerät
- Diverse Abdeckungen und Werkzeugkisten aus Alu-Riffelblech
- Aufstieg inkl. Handlauf im Bereich zwischen 1. und 2. Achse
- Elektropneumatisches Steuerventil für Heckladenpneumatik
- Pneumatischer Unterfahrschutz in schwenkbarer Ausführung
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts

Multilift XR26Z.65

- Leistungsfähiges Schub-/Knickgerät
- Hub-/Kippkapazität 26 000 kg
- Hilfszylinder zum Aufkippen
- Bauhöhe des Gerätes 250 mm

- Hydraulische Innenverriegelung
- Kipp- und Absetzrahmen
- Gerätelänge 6 500 mm (G-Mass)
- Hakenhöhe 1 570 mm, pneumatische Verriegelung
- Gewicht Gerät 2 950 kg
- Notterkran Hebel für Notsteuerung am Steuerventil
- Joy-Stick Bedienung mit optimierter Ergonomie und integriertem Schalter für Doppelfunktion!
- Hochwertiges CAN-Bus Steuersystem
- Funkfernsteuerung
- Hinterachsabstützung
- Akustische Warnanzeige aussen (Summer)
- Zusätzliche Zinkgrundierung
- Automatische Sequenzkontrolle für Be-/Entladen und Verriegelung des Behälters
- Eilgangventil zum Absetzen leerer Behälter und Entleeren beladener Behälter
- Automatische Kippabsenkung
- Verringerte Reibung zwischen Behälter und Geräteraum durch leichtes Anheben des Gerätes für geräuscharmes Arbeiten

Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.



Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil

T 056 677 88 00 · F 056 677 88 11 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch